



东莞市稳畅电子制品有限公司

规格书

STYLE 品名	UL2468	DOCUMENT NO 编号	2016081807	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	26AWG	ESTABLISHED DATE 制作日期	2016-08-18		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图					
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	26		
	MATERIAL	材质	绞合镀锡铜线		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.16 ± 0.005		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.43		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.37		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	1.40 ± 0.10		
	MATERIAL	材质	环保PVC38P (RoHS)		
	COLOR	颜色	红白排9139K		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	80		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	300		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	150		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	10		
MARKING 印字	AWM 2468 26AWG VW-1 80°C 300V E214500 WL CSA AWM 26AWG I A FT1 80°C 300V LL210593 WL +LF+ (印红色字体)				

制作: 汪国生

核准:



客户确认: