



Specification

STYLE 品名	UL2651	DOCUMENT NO 编号	2011090602	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	26AWG	ESTABLISHED DATE 制作日期	2011-09-06		

CONSTRUCTION FIGURE 截面图		
	按客户要求生产2-34P	

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	26
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.16 ± 0.007
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.26
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.23
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	1.05 ± 0.08
	MATERIAL	材质	环保PVC38P (RoHS)
	COLOR	颜色	8002K灰白红边
MARKING 印字	AWM 2651 26AWG 105°C 300V VW-1 E214500 WL CSA AWM I A 26AWG FT1 105°C 300V LL210593 +LF+ ***** (日期码变动)		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/
	MATERIAL	材质	/
	COLOR	颜色	/
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	105
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	300
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	150
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	2.5

制作:

核准:

深圳市森康达电子有限公司
工程专用章

客户确认: