

STYLE 品名	UL2725	DOCUMENT NO 编号	2020111809	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	28AWG*1PR+28AWG*2C+AEB	ESTABLISHED DATE 制作日期	2020-11-18		

CONSTRUCTION FIGURE 截面图					
-------------------------------	--	--	--	--	--

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	28
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜线
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.127±0.007
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.21
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.16
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	0.85±0.08
	MATERIAL	材质	HD-PE (RoHS)
	COLOR	颜色	1P:白-绿.
		铝箔麦拉带	
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.60
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.18
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	4.0±0.15
	MATERIAL	材质	PVC/52P (RoHS)
	COLOR	颜色	黑
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	80
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	30
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	≤239
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KFT20°C)	≥2.5

制作:

核准

客户(晟凯达)确认: