



	UL2725	DOCUMENT NO 编号	2021042605	REV: 版次	1.0V
	28AWG*3C+D	ESTABLISHED DATE 制作日期	2021-04-26		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图					
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
CONDUCTOR 导体	规格 (AWG)				
	材质	先镀后绞铜线			
	结构 (mm)				
INSULATION 绝缘	平均厚度 (mm)				
	最小厚度 (mm)				
	线径 (mm)				
	材质				
	颜色				
ASSEMBLY 绞	铝箔麦拉带				
JACKET 外被	AVG. THICK 平均厚度 (mm)	0.53			
	MIN. THICK 最小厚度 (mm)	0.18			
	OVER DIAMETER 线径 (mm)	3.0±0.15			
	MATERIAL 材质	PVC/52P (RoHS)			
	COLOR 颜色	黑			
ELECTRICAL FUNCTION 电气	RATED TEMP 额定温度 (°C)	80			
	RATED VOLTAGE 额定电压 (V)	30			
	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20°C)	≤ 239			
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (M Ω /KFT20°C)	≥ 2.5			

制作:

核准:

客户确认: