



Specification

STYLE 品名	UL2854	COMPANY P/N 公司料号	20221115004	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	28AWG*4C+S	ESTABLISHED DATE 制作日期	2022-11-15		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图					
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	28		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.12±0.007		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.20		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.16		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	0.8±0.08		
	MATERIAL	材质	PVC/35P (RoHS)		
SPIRAL 缠绕	COLOR	颜色	黑. 红. 绿. 白		
	MATERIAL	材质	TS50±3条/0.10±0.007 (屏蔽率≥80%)		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.60		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.42		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	3.4±0.15		
	MATERIAL	材质	PVC/52P (RoHS)		
ELECTRIC FANCTION 电气	COLOR	颜色	黑		
	RATED TEMP	额定温度 (°C)	80		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	30		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	≤250		
MARKING 印字	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KFT20°C)	≥2.5		
	AWM 2854 28AWG VW-1 80°C 30V E214500 WL CSA AWM 28AWG I A FT1 80°C 30V LL210593 WL +LF+				

制作: 钟 諝

核准:

东莞市晟凯达电子科技有限公司
 工程专用章

客户确认: